

**Код заказа стеклопластиковых и
металлических козырьков**
Пример заказного кода

 Козырек ТЭК-ШЕЙД – $\frac{M}{1} - \frac{303030}{2} - \frac{304}{3} - \frac{7035}{4} - \frac{BC1700}{5} - \frac{ATB30}{6} - \frac{ЧС}{7}$

1. Модель	
M	Козырек стеклопластиковый ТЭК-ШЕЙД-М
П	Козырек стеклопластиковый ТЭК-ШЕЙД-П
2. Размеры козырька	
Пример: 303030 – высота 300мм, ширина 300мм, глубина 300мм	
3. Материал исполнения	
С	стеклопластик (только для модели «П»)
ЧС	углеродистая сталь
ОС	оцинкованная сталь
304	сталь нержавеющая AISI 304
321	сталь нержавеющая AISI 321
Х	специальная марка стали, указывается письменно вне кода
4. Цвет козырька	
0	без покраски
XXXX	указывается значение по таблице цветов RAL
Пример: 7035 – цвета козырька RAL7035	
5. Наружное крепление козырька	
0	отсутствует (крепление через сквозные отверстия в задней стенке)
У	специальные проушины для крепления хомута к вертикальной поверхности
BCXXXX	козырька с вертикальной опорной стойкой 57мм и хомутами крепления, где XXXX высота стойки в мм.
Пример: BC1700 – козырек со стойкой 1700мм с хомутами крепления к задней стенке	
PMXX/XX	панель монтажная оцинкованная (по специальному заказу возможен другой материал панели), где XX/XX это размеры панели в см.
Пример: PM30/30 – панель монтажная оцинкованная размером 300x300мм	
ХВXXX	хомуты для крепления козырька к вертикальному трубопроводу, где XXX – наружный диаметр трубопровода
Пример: ХВ219 – хомуты для крепления козырька к вертикальному трубопроводу Дн219	
ATBXX	адаптер трубный вертикальный подвижный в комплекте с монтажными шинами, где XX это длина адаптера в см.
Пример: ATB30 – адаптер трубный вертикальный, длина 300мм	
ХГXXX	хомуты для крепления козырька к горизонтальному трубопроводу, где XXX – наружный диаметр трубопровода
Пример: ХГ159 – хомуты для крепления козырька к горизонтальному трубопроводу Дн159	
ATGXX	адаптер трубный вертикальный подвижный в комплекте с монтажными шинами, где XX это длина адаптера в см.
Пример: ATB30 – адаптер трубный вертикальный, длина 300мм	
КП	крепление к корпусу укрываемого оборудования, указать модель оборудования вне кода заказа
Х	специальный тип монтажных элементов, указывается письменно вне кода заказа
6. Внутренние монтажные элементы (для крепления оборудования)	
7. Материал изготовления монтажных элементов	
С	стеклопластик (только для модели «П»)
ЧС	углеродистая сталь
ОС	оцинкованная сталь
304	сталь нержавеющая AISI 304
321	сталь нержавеющая AISI 321
Х	специальная марка стали, указывается письменно вне кода заказа